http://www.candela.co.jp/

■仕様

種 類		液晶デジタルハイビジョンテレビ
形 名		CPLV215WDG2
電 源		電源入力: AC100V 50/60Hz 共有 電源出力: DC 19V (専用 ACアダプター使用)
消費電力		55W (待機時: ≦ 1.0W)
年間消費電力		77 kWh/年
省エネ達成率		183%
外形寸法	幅	531.5mm
	高さ	428.5mm (スタンド含む)
	奥さ	200.5mm
質量(重量)		本体 約5.4Kg (スタンド含む)
液晶パネル	画面サイズ	47.66cm (H) × 26.81cm (V)
	駆動方法	TFT アクティブマトリクス
	画素数	1920 (H) × 1080 (V)
	応答速度	5ms(Typ. On/Off)
	視野角 (標準値)	左右約 170°/ 上下約 160°
	輝度 (最大値)	300cd/㎡
	コントラスト比 (標準値)	1000 : 1
受信チャネル		アナログ: VHF (1〜12)、UHF (13〜62)、CATV (C13〜C63) 地上デジタル: VHF (1〜12)、UHF (13〜62)、CATV (C13〜C63)、CATVパススルー 対応
スピーカー		4.1cm × 7.1cm 2個
音声出力		2.5W + 2.5W @ 8Ω (THD ≦ 10%)
入力・出力端子	ビデオ入力	S映像: Y入力1V (p-p)、75Ω、負同期; C入力: 0.286V (p-p) (バースト信号) 75Ω 映像: 1V (p-p)、75Ω、負同期 音声: 500mV (rms)、22kΩ以上 (インピーダンス)
	D端子入力	映像: Y入力1V (p-p)、75Ω、負同期; Cb/Cr入力: 0.7V (p-p)、75Ω 対応入力解像度: 480i、480p、720p、1080i 音声: 500mV (rms)、22kΩ以上 (インピーダンス)
	ヘッドホン端子 (出力)	ヘッドホン端子口径3.5mmステレオミニジャック、適合インピーダンス 8Ω〜32Ω
	PC入力	D-SUB15ピン 音声: 口径3.5mmステレオミニジャック 400mV 22kΩ以上 (インピーダンス) 対応入力解像度: 640×480@60Hz、800×600@60Hz、1024×768@60Hz、1920×1080@60Hz (対応PC モード合計:22モード)
	HDMI入力	HDMI Ver.1.1 準拠 HDMI 対応入力解像度: 480i、480p、720p、1080i、1080/60p*1 PC入力解像度*2: 640×480@60Hz、800×600@60Hz、1024×768@60Hz、1920×1080@60Hz
	光デジタル音声出力端子	AAC 準拠*3
	DC電源入力	DC 19V
キャビネット材質		プラスチック
使用条件		使用周囲温度: 0℃〜35℃、使用周囲湿度: 20%〜80% (結露のないこと)
スタンド角度調節範囲		上約 10°、下約 5° (手動)
付属品		AC コード、専用AC アダプター、リモコン(R003M)、アンテナ接続ケーブル、B-CAS カード、取扱説明書、保証書、単4乾電池

*1:HDMI 入力信号の、1080/24p信号は、720pにて出力します。
*2:HDMI 入力でのPC 表示の場合、細かい表示部に滲みが発生する場合があります。 *3:PCM(非圧縮)方式非対応。
※ PC 入力時のワイド解像度は、VGA カードまたはVGA チップのPC 側のシステムが対応していないとサポートされません。
※ TN パネルでは、ディスプレイの上下部分が白くなることがありますが、故障ではありません。
※ 本製品は、地上デジタル放送の「データ放送」には対応しておりません。双方向番組サービス、連動データ放送はご利用になれません。

■表示モード

CPLV215WDG2	垂直同期	水平同期	clock周波数	Hp/Vp	画面表示モード	
					ワイド	ノーマル
640 × 350	70.087Hz	31.469kHz	25.175MHz	+ / −	○	○
640 × 400	70.087Hz	31.469kHz	25.175MHz	− / +	○	○
720 × 350	70.087Hz	31.469kHz	28.322MHz	+ / −	○	○
720 × 400	70.087Hz	31.469kHz	28.322MHz	− / +	○	○
640 × 480	59.94Hz	31.469kHz	25.175MHz	− / +	○	○
640 × 480	72.809Hz	37.861kHz	31.50MHz	− / −	○	○
640 × 480	75.00Hz	37.50kHz	31.50MHz	− / −	○	○
800 × 600	56.25Hz	35.156kHz	36.00MHz	+ / +	○	○
800 × 600	60.317Hz	37.879kHz	40.00MHz	+ / +	○	○
800 × 600	72.188Hz	48.077kHz	50.00MHz	+ / +	○	○
800 × 600	75.00Hz	46.875kHz	49.50MHz	+ / +	○	○
1024 × 768	59.99Hz	47.390kHz	68.25MHz	+ / −	○	○
1024 × 768	60.004Hz	48.363kHz	65.00MHz	− / −	○	○
1024 × 768	70.069Hz	56.476kHz	75.00MHz	− / −	○	○
1024 × 768	75.029Hz	60.023kHz	78.75MHz	+ / +	○	○
1024 × 768	74.89Hz	60.28kHz	102.25MHz	− / +	○	○
1280 × 800	59.810Hz	49.702kHz	83.50MHz	− / −	○	○
1440 × 900	59.90Hz	55.468kHz	88.75MHz	+ / −	○	○
1440 × 900	59.887Hz	55.934kHz	106.50MHz	− / +	○	○
1680 × 1050	59.883Hz	64.674kHz	119.00MHz	+ / −	○	○
1680 × 1050	59.954Hz	65.290kHz	146.25MHz	− / +	○	○
1920 × 1080	60.00Hz	67.50kHz	148.50MHz	+ / +	○	○

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・アンテナ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、「テレビ(ブラウン管方式)」を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料)が必要になります。

液晶テレビのご使用について

液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯する画素などがありますので、あらかじめご了承ください。

液晶テレビは、テレビゲームをお楽しみいただけますが、原理上、光線銃などを使い画面を標的にするゲームは使用できません。また、外部入力の映像や音声に若干遅れが生じます。

放送のご視聴について

地上デジタル放送を楽しむためには、UHFアンテナが地上デジタル放送に対応している必要があります。地上デジタル放送を受信するには、全帯域型または地上デジタル放送対応型のUHFアンテナをご使用ください。またUHFアンテナが地上デジタル放送の放送搭の方向に向いていることをご確認ください。

CATVの受信はサービスが行われている地域でのみ可能です。CATVを受信するときは、ケーブルテレビ会社との契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料チャンネルの視聴にはケーブルテレビ会社から支給されるケーブルテレビチューナーが必要です。

本製品は、J-Moss(JIS C 0950:2008 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)に基づくグリーンマークを表示しております。特定の化学物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報公開をしております。詳細はWeb サイト、http://www.candela.co.jp/ をご覧ください。

※HDMI、HDMIロゴおよび高品位マルチメディア・インターフェースは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。

■本カタログに掲載している製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合があります。
■本製品には保証書がついています。ご購入の販売店名、ご購入年月日のご記入無きものは無効となりますので、必ずご確認ください。

〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-24-5 新横浜ユニオンビルANNEX 6F
Phone 045-472-8181 Facsimile 045-473-6711

本カタログ掲載商品は、お断りなしに仕様を変更することがありますのであらかじめご了承ください。
■本製品はオープン価格です。価格については、販売店にお問い合せください。
●このカタログの内容は、2009年6月現在のものです。

●お問い合わせは、下記の取り扱い店へ

CANDELA®

http://www.candela.co.jp/

地デジ DIGITAL

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

地上デジタルハイビジョン液晶テレビ

Personal Series Premium model

CPLV215WDG2

HDTV ハイビジョン対応 / 光沢液晶パネル / PC PC入力端子搭載 / TV EPG電子番組表対応

PC / TV / Movie

1920×1080 Full Hi-Vision

私はカンデラ

最先端の機能よりも、

ふだんの生活の中での

使い易さを。

個性的なデザインよりも、

シンプルな美しさを。

本カタログの詳細はホームページでもご覧になれます。
http://www.candela.co.jp/

高画質をシンプルにコンパクトに、そして美しく･･･。

地上デジタルハイビジョン液晶テレビ
CPLV215WDG2

光沢　地デジ　高画質　省エネ

光沢液晶フルHDパネルと薄型筐体採用

液晶表面に光沢コートを施した「光沢フルHDパネル」を採用することで、従来のパネルに比べて鮮やかな画質を実現しました。さらに筐体の薄型化と光沢塗装を施すことで、省スペースで上品なシルエットデザインを実現しました。インテリアの一部としてコンパクトと美しさを演出します。

1920×1080 Full Hi-Vision 地上デジタルフルハイビジョン映像をリアルに楽しむ

地上デジタル放送のフルハイビジョン映像に適した16:9のワイドパネルを採用。また垂直方向の画素変換をせずにフルハイビジョン放送の映像を高精細に表現する1920×1080画素の光沢フルHDパネルで、高画質な映像をリアルに楽しめます。

※写真はイメージです。

PC入力（アナログRGB）端子を搭載 インターネットや最新PCゲームも高画質で

お持ちのパソコンをPC入力端子に接続することで、PCモニターとしてもお使い頂けます。
16:9ワイドパネルの採用で、複数のアプリケーション画面を並べて表示するなどスクリーンを有効に活用できます。また、最新の16:9PCゲームをフル画面でお楽しみいただけます。

環境に配慮した「省エネ設定」搭載

画面の明るさを抑えて消費電力を低減するモード、放送信号や入力信号の無信号状態を検知して自動的に電源をOFFにするモード、無操作時間を検知して自動的に電源をOFFにするモードなど省エネに配慮した設定機能を搭載しています。

入力インターフェース

豊富な入出力端子により、多くの映像機器に対応

①HDMI入力端子
②B-CASカード挿入口
③PC入力（RGB映像）端子
④PC音声入力端子
⑤ヘッドホン端子
⑥D4映像入力端子
⑦D端子音声入力端子
⑧S映像入力端子
⑨映像入力端子
⑩ビデオ音声入力端子
⑪光デジタル音声出力端子
⑫地上アナログアンテナ端子
⑬DC入力端子
⑭地上デジタルアンテナ端子
⑮F/Wアップグレード用端子

22型 CPLV215WDG2

オープン価格

- 質量：約5.4kg
- 消費電力：55W